Presse écrite FRA

LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BÂTIMENT

Edition : **02 octobre 2026 P.68-69**
Famille du média : **Médias professionnels**
Périodicité : **Hebdomadaire**
Audience : **52161**






Journaliste : **Catherine Ernenwein**
Nombre de mots : **1213**

Nouveaux produits

La sélection de la rédaction

➥ *Adressez vos nouveautés à la rédaction : catherine.ernenwein@infopro-digital.com*
➥ *Retrouvez les produits dans la base de données du Moniteur :* Batiproduits

Baie coulissante minimaliste XXL à dormant caché et galandage



L'effacement des masses en aluminium renforce la sensation de continuité entre l'extérieur et l'intérieur offerte par cette baie minimaliste à dormant caché et aux surfaces vitrées de grandes dimensions - jusqu'à 3 x 3 m par vantail en version XXL. Déclinable de 2 à 6 vantaux, sur 1 à 3 rails, avec une reprise de poids de 600 kg chacun, elle crée un mur de verre jusqu'à 18 m de long. En version standard, elle affiche une longueur maximale de 4,5 m (2 vantaux). Son ouverture à galandage la fait disparaître dans le mur. Elle atteint une performance thermique élevée.
Longueur : jusqu'à 18 m (longueur mur vitré version XXL) et 4,5 m (version standard, 2 vantaux). Hauteur : jusqu'à 3 m (version XXL et 2,70 m version standard). Largeur : jusqu'à 3 m (vantail XXL). Coefficient de transmission thermique (Uw) : 1,2 W/m².K. Poids : jusqu'à 600 kg par vantail.
Produit : *Lumeal Evolution* ***Fabricant :*** *Technal*

Mur ou cloison rideau mixte bois-aluminium en kit pré-assemblé



Pour les façades ou les cloisons vitrées dans les bâtiments tertiaires, ce mur-rideau hybride hautes performances associe une structure en aluminium à l'extérieur et des éléments en bois certifié FSC lamellé-collé à l'intérieur. Les composants en aluminium (ConceptWall 50 ou 60) sont standard. Les composants en bois sont livrés aux installateurs sous la forme de kits pré-usinés et pré-assemblés (CNC, étiquetés) afin de simplifier la mise en œuvre sans expertise bois. Le système est industrialisé, avec un approvisionnement assuré par un fournisseur unique et une intégration dans les outils numériques.
Etanchéité au feu : EI 30 ; EI 60. Hauteur : jusqu'à 6,80 m (montants). Largeur : 52 mm ; 62 mm (masse vue profilés). Garantie : 10 ans. Coefficient de transmission thermique (Uf) : jusqu'à 0,6 W/m².K. Charge : jusqu'à 500 kg (vitrage par module). Capacité : résistance au vent jusqu'à 1200 Pa, résistance à l'effraction jusqu'à RC2.
Produit : *TimberWall 50* ***Fabricant :*** *Reynaers Aluminium*

Panneau LED back-lit faible éblouissement 40 W

Conçue pour les espaces tertiaires et scolaires exigeant performance, confort visuel et efficacité énergétique, cette dalle de plafond lumineuse assure un éclairage homogène dans les bureaux et les espaces d'accueil. Grâce à sa technologie LED back-lit, elle délivre un flux lumineux de 4 400 lm pour une puissance de 40 W, avec un indice d'éblouissement UGR inférieur à 19. La diffusion uniforme de la lumière favorise de bonnes conditions de travail au quotidien. Ce panneau au cadre blanc, de format 62 x 62 cm, est adapté aux installations encastrées ou suspendues, en neuf comme en rénovation.



Luminosité : indice d'éblouissement UGR < 19. Flux lumineux : 4 400 lm. Température des couleurs : 3 000 K ; 4 000 K ; 6 000 K. Puissance : 40 W. Longueur : 62 cm. Largeur : 62 cm.
Produit : *SRPL H-BL-UGR LP1*
Fabricant : *SGS Distribution (Led Light Project)*

Caisson de ventilation simple flux extra-plat en rénovation tertiaire

Grâce à sa conception extra-plate (hauteur de 325 à 590 mm selon le modèle), ce caisson de ventilation simple-flux affiche un encombrement très faible en cas de hauteur sous plafond limitée ou autres contraintes. Sa flexibilité d'installation multiposition facilite sa mise en œuvre au sol, au mur ou au plafond. Il est équipé d'une batterie de préchauffage électrique ou à eau chaude en 5 puissances, avec batterie externe possible. L'accès au filtre, au moteur ou à la batterie est assuré par deux trappes de visite haute ou basse pour la maintenance. Régulation intégrée (Oxeo Touch 3).

Puissance : entre 3,3 kW et 13 kW (batterie électrique). Profondeur : entre 550 mm et 1000 mm. Longueur : entre 884 mm et 1498 mm. Hauteur : entre 325 mm et 590 mm.
Produit : *Novatys Flat ECM OT3*
Fabricant : *France Air*



248221 - CISION 4894352700505

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle. L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

Station de relevage des condensats compacte prête à brancher

Robuste et silencieuse, cette station de relevage de condensats convient aussi bien au drainage domestique des chaudières à condensation jusqu'à 50 kW qu'à celui des circuits de climatisation dans les bâtiments résidentiels, grâce à ses deux arrivées. Elle s'installe au mur ou au sol. Son fonctionnement est sécurisé par un contact d'alarme sec, un clapet antiretour, ainsi qu'un contrôle régulier du niveau de remplissage par un interrupteur à flotteur. Entretien simple et rapide via un couvercle de service amovible.



Puissance: 60 W. Longueur: 1,5 m (câble). Hauteur: 5 m (flexible de refoulement en PVC). Puissance sonore: jusqu'à 45 dB(A). Indice de protection IP: IP 24. Volume: 2,2 l (cuve). ***Produit:*** *NovaCon* ***Fabricant:*** *Wilo*

Motorisation solaire universelle de volets coulissants

Cette motorisation solaire et discrète pour volets coulissants s'adapte à de nombreuses configurations. Compatible avec différents types de rails grâce à une pièce de liaison personnalisable, elle est capable de déplacer deux vantaux et jusqu'à 100 kg. Le panneau PV est intégré dans le capot du rail, préservant la façade, sans contraintes de câblage en rénovation. Une double technologie radio à apprentissage automatique réduit la durée de mise en œuvre.

Utilisation: charge totale déplacée: 100 kg. *Mise en œuvre: pose en façade sans travaux invasifs; paramétrage simple et apprentissage automatique; déverrouillage manuel possible. Capacité: jusqu'à 15 jours d'autonomie avec deux cycles quotidiens sans apport solaire.*
Produit: *Nova Slide* ***Fabricant:*** *Noval*





Système constructif hybride bas carbone PSE bois pour maisons positives

A Ecuisses (Saône-et-Loire), le groupe Hirsch France, spécialiste de l'isolation, participe à une opération originale du jeune promoteur et constructeur Aymeric Fuchet pour Home Sapiens. Baptisé le Verger de Bondilly, cet écoparc comprend 17 maisons de plain-pied à énergie positive, du T1 au T5, proposées clé en mains ou en autoconstruction. Le parti pris « zéro béton » est inspiré de la PopUp House développée en 2012 par Corentin Thiercelin avec le CSTB, et installée sur le parvis de la mairie de Paris en 2015 lors de la COP21.

Associant une structure MOB en lamibois LVL et un remplissage structurel en polystyrène expansé haute densité, la version 2 de ce modèle préfabriqué très contemporain intègre la nouvelle gamme de panneaux en PSE à empreinte carbone améliorée (ECA) du fabricant. Composés de 98 % d'air et de 2 % de matière renouvelable d'origine végétale (bionaphta européen) – dont 15 % de matière recyclée –, 300 m³ de panneaux Maxisol ECA ont été livrés pour les dalles de sol et 1 000 m³ de Stisol Bardage ECA pour les enveloppes.

Légers et manuportables, ces panneaux imputrescibles assurent une forte résistance à la compression. Ils sont calibrés en usine pour nécessiter moins de découpes et de chutes sur chantier. Les dalles de sol de 20 cm d'épaisseur sont posées sans fondations sur un lit de gravier parfaitement plan et garantissent une résistance thermique de 5,85 m².K/W. Les murs sont ensuite dressés avec les panneaux Stisol de 27 cm d'épaisseur vissés entre les poteaux LVL, de même que les toitures. Ils atteignent un R de 7,1 m².K/W.

En contreventement, des plaques de Fermacell ajoutent de l'inertie, au sol et sur les murs intérieurs, alors qu'un bardage ventilé en béton de bois (Viroc) posé sur un pare-pluie habille l'extérieur. Une membrane d'étanchéité EPDM recouvre les toitures avant la mise en œuvre d'un complexe végétalisé et de panneaux PV avec batterie de stockage. Un plafond en peuplier recouvre l'intérieur.

Démarré en avril dernier, ce chantier en construction sèche de 1 250 m² de logements démontables et recyclables en fin de vie s'achèvera en décembre. ● Catherine Ernenwein

Certification Acermi 03/081/067 (Maxisol ECA). Classement d'émissions de COV: A+. Largeur: 1 ou 1,2 m. ***Résistance à la compression: > 80 kPa. Résistance thermique (R): 0,5 à 8,8 m².K/W (selon épaisseur panneaux de 20 à 300 mm).*** *Conductivité thermique (λ): 0,034 W/m.K*
Produit: *Maxisol et Stisol Bardage ECA* ***Fabricant:*** *Hirsch*

248221 - CISION 4894352700505

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle. L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.